



Sie ist zugelassen für den Temperaturbereich von -35°C bis +80°C und besonders dort geeignet, wo Quetsch- und Abriebgefahr z. B. von Staplern und LKW drohen. Auch bei tiefsten Temperaturen ist sie hochflexibel, vollkommen wetterfest, öl- und säurebeständig, mikrobefest und versprödungssicher. Zusätzlich begeistert die bewegliche Stromverlängerung ohne Trommeltransport, da diese bei der Anschlusssteckdose bleibt und nur das Kabel zum Arbeitsplatz mitgenommen wird. Das ist von Vorteil beim Umgang mit beweglichen Arbeitsgeräten wie z. B. Gartengeräten oder auf Gerüsten.



HEDI Geräte kabeltrommel Primus

Stahlblechführung, HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
G1S25UTF	4003644009855	25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	81,57	IP44
G1S40UTF	4003644009862	40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	91,72	IP44



HEDI Geräte kabeltrommel Professional

Stahlblechführung, HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F, für den ständigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
G2S25UTF	4003644009961	25 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	87,28	IP44
G2S40UTF	4003644009978	40 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	102,35	IP44
G2S50UTF	4003644009985	50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5	116,87	IP44
G2S25U2TF	4003644010677	25 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	113,38	IP44
G2S40U2TF	4003644010684	40 m AT-N07V3V3-F 3G2,5	147,55	IP44

