


Für den Einsatz in trockener Umgebung:

## HEDI Kabeltrommeln mit Gummi-Leitung.




### HEDI Kabeltrommel Primus

Kunststoff, Gummi-Leitung H05RR-F, für den Einsatz in trockener Umgebung

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K1Y000T	4003644008162	Leer – für bis zu 50 m H05RR-F 3G1,5	23,30	–
K1Y25GT	4003644007837	25 m H05RR-F 3G1,5	58,98	IP20, GS
K1Y50GT	4003644003976	50 m H05RR-F 3G1,5	78,90	IP20, GS

Made in Germany



### HEDI Kabeltrommel Primus

Stahlblech, Gummi-Leitung H05RR-F, für den Einsatz in trockener Umgebung

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K1S000T	4003644008148	Leer – für bis zu 50 m H05RR-F 3G1,5	28,98	–
K1S25GT	4003644008155	25 m H05RR-F 3G1,5	62,80	IP20, GS
K1S50GT	4003644007790	50 m H05RR-F 3G1,5	82,75	IP20, GS

Made in Germany






Die Kunststoff- oder Stahlblechtrommeln sind ausgestattet mit einem ergonomischen Tragegriff, Stecker-Parkstation und Rotationsstopp-Schalter. Sie sind extrem standsicher durch ihren niedrigen Schwerpunkt, und so ist ein stehender oder liegender Einsatz möglich. Die Trommeln sind ausgerüstet mit einer geprüften 3-fach-Steckdose nach VDE-Norm mit integrierter Stecker-Dichtlippe, dem HEDI Diagnosesystem DiagS und einem Überlastschutz.

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien:

## HEDI Kabeltrommeln mit Gummi-Leitung.



■ Mit Diagnosesystem HEDI DiagS


Made in Germany



### HEDI Kabeltrommel Primus

Kunststoff, Gummi-Leitung H05RR-F, für den kurzfristigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K1Y000TF	4003644008216	Leer – für bis zu 50 m H05RR-F 3G1,5	28,88	–
K1Y25GTF	4003644007806	25 m H05RR-F 3G1,5	64,90	IP44, GS, KEMA
K1Y50GTF	4003644007813	50 m H05RR-F 3G1,5	84,25	IP44, GS, KEMA



■ Mit Diagnosesystem HEDI DiagS

Made in Germany




### HEDI Kabeltrommel Professional

Kunststoff, Gummi-Leitung H05RR-F, für den kurzfristigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2Y000TF	4003644008636	Leer – für bis zu 50 m H05RR – F3G1,5	33,38	–
K2Y50GTF	4003644008667	50 m H05RR-F 3G1,5	89,28	IP44, GS, KEMA
K2Y25G2TF	4003644008025	25 m H05RR-F 3G2,5	95,47	IP44, GS, KEMA
K2Y40G2TF	4003644008056	40 m H05RR-F 3G2,5	124,08	IP44, GS, KEMA



■ Mit Diagnosesystem HEDI DiagS



## HEDI Kabeltrommel Primus


Stahlblech, Gummi-Leitung H05RR-F, für den kurzfristigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K1S000TF	4003644002351	Leer – für bis zu 50 m H05RR-F 3G1,5	32,48	–
K1S25GTF	4003644008186	25 m H05RR-F 3G1,5	68,70	IP44, GS, KEMA
K1S50GTF	4003644002368	50 m H05RR-F 3G1,5	88,13	IP44, GS, KEMA

Made in Germany



■ Mit Diagnosesystem HEDI DiagS



## HEDI Kabeltrommel Professional

Stahlblech, Gummi-Leitung H05RR-F, für den kurzfristigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2S000TF	4003644008094	Leer – für bis zu 50 m H05RR-F 3G1,5	36,98	–
K2S50GTF	4003644007424	50 m H05RR-F 3G1,5	92,88	IP44, GS, KEMA
K2S25G2TF	4003644008360	25 m H05RR-F 3G2,5	99,07	IP44, GS, KEMA
K2S40G2TF	4003644008377	40 m H05RR-F 3G2,5	127,70	IP44, GS, KEMA

Made in Germany

