




In Kunststoff ausgeführt ist die Kabeltrommel mit ergonomischem Tragegriff, schraubbarer Feststellbremse und aufklappbarem Drehgriff ausgerüstet. Ein stehender und liegender Einsatz ist möglich. Durch den niedrigen Schwerpunkt ist sie extrem standsicher. Sie ist ausgestattet mit 3 VDE-geprüften Schuko-Steckdosen und Thermoschutzschalter bzw. 3 VDE-geprüften Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter und eingebautem Personenschutzschalter (RCD). Anschluss-Stecker und Steckdosen sind gebaut nach Schutzart IP67.

Für den ständigen Einsatz in nasser Umgebung:

## HEDI Kabeltrommeln mit druckwasserdichtem Stecker und Steckdosen.




### HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit 3 druckwasserdichten Schuko-Steckdosen und Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien.

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K3000TD	4003644010288	Leer - für bis zu 60 m H07RN-F 3G1,5	116,48	-
K325NTD	4003644010325	25 m H07RN-F 3G1,5	177,38	IP65, BGI 608
K350NTD	4003644010127	50 m H07RN-F 3G1,5	220,92	IP65, BGI 608
K325N2TD	4003644010523	25 m H07RN-F 3G2,5	212,55	IP65, BGI 608
K340N2TD	4003644010387	40 m H07RN-F 3G2,5	257,32	IP65, BGI 608

Made in Germany



### HEDI Kabeltrommel Professional Plus 320

Mit 3 druckwasserdichten Schuko-Steckdosen und Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F und eingebautem Personenschutzschalter (RCD) 25 / 0,03 A, für den ständigen Einsatz im Freien.


Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K3000TDI	4003644001804	Leer - für bis zu 60 m H07RN-F 3G1,5	275,52	-
K325NTDI	4003644010486	25 m H07RN-F 3G1,5	341,70	IP65, BGI 608
K350NTDI	4003644010172	50 m H07RN-F 3G1,5	386,32	IP65, BGI 608
K325N2TDI	4003644010530	25 m H07RN-F 3G2,5	376,88	IP65, BGI 608
K340N2TDI	4003644010318	40 m H07RN-F 3G2,5	421,65	IP65, BGI 608

Made in Germany





Made  
in  
Germany



## HEDI Kabeltrommel Professional Plus 450

Mit 2 druckwasserdichten CEE-Steckdosen 5x16 A, 400 V und 3 druckwasserdichten Schuko-Steckdosen 250 V, Thermoschutzschalter und eingebautem Personenschutzschalter (RCD) 40 / 0,03 A. Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien.


Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K4003020D	4003644012442	Leer - für bis zu 50 m H07RN-F 5G2,5	592,07	–
K4503020D2	4003644012473	50 m H07RN-F 5G2,5	852,50	IP65, BGI 608



Abb.: ähnlich

- Art. Nr. K4253011D + Art. Nr. K4503011D: Maximale Belastbarkeit 20 A

Made  
in  
Germany



## HEDI Kabeltrommel Professional Plus 450

Mit je 1 druckwasserdichten CEE-Steckdose 5x32 A, 400 V bzw. 5x16 A, 400 V und 3 druckwasserdichten Schuko-Steckdosen 250 V, 4 Sicherungsautomaten B 16 A, Thermoschutzschalter und Personenschutzschalter (RCD) 40 / 0,03 A. Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F, für den ständigen Einsatz im Freien.

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K4003011D	4003644012527	Leer - für bis zu 50 m H07RN-F 5G2,5	632,72	–
K4253011D	4003644012534	25 m H07RN-F 5G2,5	771,00	IP65, BGI 608
K4503011D	4003644012633	50 m H07RN-F 5G2,5	865,57	IP65, BGI 608