



Die Federzugtrommeln in der Druckluft- oder Elektro-Ausführung zeichnen sich durch ein robustes, geschlossenes Gehäuse für den Einsatz in staub- und schmutzgefährdeten Bereichen aus. Sie ist mit einer um 150° schwenkbaren Halterung zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Durch das Rasterystem kann der Druckluftschlauch bzw. das Stromkabel in fast jeder beliebigen Position eingerastet werden. Durch einen leichten Zug am Schlauch bzw. Kabel wird die Rasterung wieder aufgehoben. So wickelt sich der Schlauch oder das Kabel bei Nicht-Gebrauch schnell auf.

Praktisch für Industrie und Werkstatt:

HEDI Federzugtrommeln.



- Abmessungen: Länge mit Bügel 32,5 cm / Höhe 27,5 cm / Tiefe 18,5 cm
- Anschlussleitung: ca. 1,3 Meter H05VV-F 3G1,5 mit Stecker
- mit Thermoschutzschalter
- maximale Leistung bei aufgewickeltem Kabel: 800 W / bei abgewickeltem Kabel: 2.000 W

Made in Germany



HEDI Federzugtrommel

Elektro-Ausführung, PVC-Leitung H05VV-F 3G1,5

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
KBZ10PT	4003644016617	10 m H05VV-F 3G1,5	96,05	IP20
KBZ15PT	4003644016624	15 m H05VV-F 3G1,5	100,60	IP20



- Abmessungen: Länge mit Bügel 32,5 cm / Höhe 27,5 cm / Tiefe 18,5 cm
- Anschlussleitung: ca. 1,3 Meter H07RN-F 3G1,5 mit Stecker
- mit Thermoschutzschalter
- maximale Leistung bei aufgewickeltem Kabel: 800 W / bei abgewickeltem Kabel: 2.000 W

Made in Germany



HEDI Federzugtrommel

Elektro-Ausführung, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
KBZ10NT	4003644016631	10 m H07RN-F 3G1,5	104,63	IP24
KBZ15NT	4003644016648	15 m H07RN-F 3G1,5	111,33	IP24



Praktisch für Industrie und Werkstatt:

HEDI Federzugtrommeln.



- Abmessungen: Länge mit Bügel 32,5 cm / Höhe 27,5 cm / Tiefe 18,5 cm
- Anschlussleitung: ca. 1,3 Meter H07RN-F 3G1,5 mit Stecker
- mit Thermoschutzschalter
- maximale Leistung bei aufgewickeltem Kabel: 1.000 W / bei abgewickeltem Kabel: 3.000 W

Made in Germany



HEDI Federzugtrommel

Drehstrom-Ausführung Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 5G25

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
KBZD2016T	4003644000401	20 m H07RN-F 5G1,5	388,45	IP24
KBZD15162T	4003644000418	15 m H07RN-F 5G2,5	490,10	IP24



- Abmessungen: Länge mit Bügel 32,5 cm / Höhe 27,5 cm / Tiefe 18,5 cm
- Anschluss-Schlauch: ca. 1 Meter Länge

HEDI Federzugtrommel

Druckluft-Ausführung, PVC-Gewebeslauch, bis 10 bar

Art. Nr.	EAN	Schlauchlänge und Abmessung	Preis/€	Bemerkung
KBZ09L8	4003644016600	9 m, 8 x 2 mm Drm.	122,35	–