



Zur hellen Ausleuchtung von großen Räumen und Freigeländen dient der Halogenstrahler. Er ist erhältlich in verschiedenen Ausführungen auf dem Stativ, im Tragegestell und zur Wandmontage.

Für den Einsatz auf dem Bau, in Industrie, Werkstatt und privat:

Halogenstrahler.



- Abmessungen HS500L:
B x H x T: 290 x 400 x 200 mm
Abmessungen HS1000L:
B x H x T: 430 x 500 x 330 mm
- Gestell aus blauem pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Mit Tragegriff aus robustem Kunststoff
- Der Scheinwerfer ist im Gestell nach oben und unten schwenkbar
- Scheinwerfer mit Schutzgitter
- Lieferung inklusive Leuchtmittel

Halogenstrahler „Comfort“

Für den mobilen Einsatz

Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
HS500L	4003644005093	400 Watt / 9.200 Lumen	ca. 1,8 m, H05RN-F 3G1,0	38,32
HS1000L	4003644012992	1.000 Watt / 22.000 Lumen	ca. 1,8 m, H05RN-F 3G1,0	54,28



Halogenstrahler „Comfort“

Mit ausziehbarem Stativ

Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
HSS500L	4003644005109	400 Watt / 9.200 Lumen	ca. 3,0 m, H05RN-F 3G1,0	41,17



- Stativ aus blauem pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Stufenlos höhenverstellbar von 0,8 bis 1,9 m (inklusive Strahler)
- Scheinwerfer mit Schutzgitter
- Lieferung inklusive Leuchtmittel

Strahlerstativ „Comfort“

Verwendbar für unsere Strahler H500L, H30LED und H50LED

Art. Nr.	EAN	Lieferung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
9078	4003644001774	ohne Strahler	–	27,78



- Abmessungen: B x H x T:
220 x 310 x 200 mm
- Gestell aus gelbem pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Mit gepolstertem Tragegriff
- Scheinwerfer mit Schutzgitter
- Lieferung inklusive Leuchtmittel

Halogenstrahler „Standard“

Für den mobilen Einsatz

Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
HSG500L	4003644011483	400 Watt / 9.200 Lumen	ca. 1,8 m, H05RN-F 3G1,0	19,20




- Abmessungen H500L:
B x H x T: 185 x 180 x 150 mm
- Abmessungen H1000L:
B x H x T: 270 x 230 x 173 mm
- Abmessungen H1500L:
B x H x T: 343 x 250 x 242 mm
- Mit Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage
- Scheinwerfer mit Schutzgitter
- Lieferung inklusive Leuchtmittel

Halogenstrahler

Zur Wandbefestigung

Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
H500L	4003644005086	400 Watt / 9.200 Lumen	ca. 1,5 m, H05RN-F 3G1,0	16,67
H1000L	4003644005116	1.000 Watt / 22.000 Lumen	ca. 1,5 m, H05RN-F 3G1,0	38,28
H1500L	4003644019267	1.500 Watt / 33.000 Lumen	ca. 1,5 m, H05RN-F 3G1,0	50,00



Für den Einsatz auf dem Bau, in Industrie, Werkstatt und privat:

Halogenstrahler.



Ersatz-Leuchtmittel

Art. Nr.	EAN	Ausführung / Leistung	Ersatzleuchtmittel für Art.-Nr.	Preis/€
9062	4003644015733	Halogen, 230 W	H500L, HSG500L, HS500L, HSS500L	2,30
9047	4003644015412	Halogen, 400 W	H500L, HSG500L, HS500L, HSS500L	2,37
9048	4003644015429	Halogen, 1.000 W	H1000L, HS1000L	3,33
9070	4003644019274	Halogen, 1.500 W	H1500L	4,28

