



LED-Strahler zur Ausleuchtung von kleinen und mittelgroßen Räumen und Freigeländen sind die energiesparende Alternative zu Halogenstrahlern. Sie sind erhältlich im Tragegestell oder zur Wandmontage.

Für den Einsatz auf dem Bau, in Industrie, Werkstatt und privat:

LED-Strahler.



- Abmessungen HS30LED B x H x T: 300 x 360 x 240 mm
Abmessungen HS50LED B x H x T: 360 x 350 x 300 mm
- Leuchtweite HS30LED: ca. 15 m
Leuchtweite HS50LED: ca. 20 m
- Gestell aus blauem, pulverbeschichtetem Stahlrohr
- Mit Tragegriff aus robustem Kunststoff
- Der Strahler ist nach oben und unten schwenkbar
- Farbtemperatur des Lichts: 6.500 Kelvin
- Abstrahlwinkel: 130°

LED-Strahler „Comfort“

Für den mobilen Einsatz

Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
HS30LED	4003644006359	30 Watt / 2.500 Lumen	ca. 5 m, H07RN-F 3G1,0	63,77
HS50LED	4003644006335	50 Watt / 4.000 Lumen	ca. 5 m, H07RN-F 3G1,0	89,93



- Abmessungen H30LED B x H x T: 220 x 200 x 140 mm
Abmessungen H50LED B x H x T: 280 x 240 x 160 mm
- Leuchtweite H30LED: ca. 15 m
Leuchtweite H50LED: ca. 20 m
- Mit Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage
- Der Strahler ist nach oben und unten schwenkbar
- Farbtemperatur des Lichts: 6.500 Kelvin
- Abstrahlwinkel: 130°

LED-Strahler „Comfort“

Zur Wandbefestigung

Art. Nr.	EAN	Leistung	Anschlussleitung mit Stecker	Preis/€
H30LED	4003644006366	30 Watt / 2.500 Lumen	ca. 5 m, H07RN-F 3G1,0	46,47
H50LED	4003644006342	50 Watt / 4.000 Lumen	ca. 5 m, H07RN-F 3G1,0	59,52

