



Der schwarze, massive Steckdosenverteiler aus vollisoliertem und schlagfestem Vollgummi in verschiedenen Gehäusegrößen zeichnet sich besonders durch gute Handlichkeit, geringes Gewicht und leichte Zugänglichkeit von allen vier Seiten aus. Die Sicherungen sind hinter einem spritzwassergeschützten Deckel an der Oberseite angebracht. Ein robuster Tragegriff befindet sich am Gehäusedeckel.

Für den Einsatz auf dem Bau, im Handwerk und der Industrie:

HEDI Drehstrom-Steckdosenverteiler aus Vollgummi.



- Ausführungen preisgleich auf Anfrage auch mit C-Automaten erhältlich
- Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage

HEDI Steckdosenverteiler aus Vollgummi

Gehäusegröße (B x H x T): 310 x 230 x 290 mm

Art. Nr.	EAN	Anschlussstecker und -leitung	Ausgänge	Fehlerstromschalter	Maximale Leistung	Eingebaute Sicherungen	Preis/€
KVG516	4003644005345	CEE 5x16 A	3x 2x	–	9,5 kW	–	288,60
KVG516I	4003644019182	CEE 5x16 A	3x 2x	40 / 0,03 A	9,5 kW	–	366,65
KVG532	4003644005352	CEE 5x32 A	3x 1x 1x	–	19,5 kW	1x B 16 A 1x 3x B 16 A	372,83
KVG532I	4003644019199	CEE 5x32 A	3x 1x 1x	40 / 0,03 A	19,5 kW	1x B 16 A 1x 3x B 16 A	450,90
KVG632N4	4003644019205	CEE 5x32 A ca. 2,5 m H07RN-F 5G4,0	3x 2x 1x	–	19,5 kW	1x B 16 A 1x 3x B 16 A	439,77
KVG632N4I	4003644019212	CEE 5x32 A ca. 2,5 m H07RN-F 5G4,0	3x 2x 1x	40 / 0,03 A	19,5 kW	1x B 16 A 1x 3x B 16 A	517,80



- Ausführungen preisgleich auf Anfrage auch mit C-Automaten erhältlich
- Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Anfrage

Gehäusegröße (B x H x T): 380 x 265 x 380 mm

Art. Nr.	EAN	Anschlussstecker und -leitung	Ausgänge	Fehlerstromschalter	Maximale Leistung	Eingebaute Sicherungen	Preis/€
KVG863I	4003644019229	CEE 5x63 A	3x 2x 2x	63 / 0,03 A	39 kW	1x B 16 A 1x 3x B 16 A 1x 3x B 32 A	922,58
KVG963I	4003644019236	CEE 5x63 A ca. 2,5 m H07RN-F 5G10,0	4x 3x 2x	63 / 0,03 A	39 kW	1x B 16 A 1x 3x B 16 A 1x 3x B 32 A	1.121,27



Widerstandsfähig präsentiert sich der Steckdosenverteiler aus voll-isoliertem und schlagfestem Vollgummi. Durch die besonders gute Handlichkeit, das geringe Gewicht und den robusten Tragegriff am oberen Ende der Leiste ist er zum Tragen und Aufhängen geeignet. Die Gehäusefarbe ist schwarz.

Für den Einsatz auf dem Bau, im Handwerk und der Industrie:

HEDI Steckdosenleisten aus Vollgummi.



KVG6000



KVG202016I



KVG4000PRCD-S

HEDI Steckdosenleiste aus Vollgummi

Gehäusegröße (B x H x T): 430 x 72 x 115 mm

Art. Nr.	EAN	Anschlussstecker und -leitung	Ausgänge	Fehlerstromschalter	Maximale Leistung	Preis/€
KVG6000	4003644002221	Schuko 2,5 m H07RN-F 3G1,5	6x	–	3,5 kW	83,47
KVG5000I	4003644002238	Schuko 2,5 m H07RN-F 3G1,5	5x	25 / 0,03 A	3,5 kW	149,70
KVG4000 PRCD-S	4003644013128	Schuko 2,0 m H07RN-F 3G2,5	4x	25 / 0,03 A PE-Überwachung (PRCD-S)	3,5 kW	389,78
KVG302016	4003644002245	CEE 5x16 A 2,5 m H07RN-F 5G2,5	3x 2x	–	9,5 kW	104,03
KVG202016I	4003644002252	CEE 5x16 A 2,5 m H07RN-F 5G2,5	2x 2x	25 / 0,03 A nur für Schuko- Dosen	9,5 kW	161,35

Made in Germany

